

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS FLEXBLEND, MONTAJ APARENT SM340C 35S/940 PSD MLO
L150 BK**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 940
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lășime fascicul de lumină corp de iluminat
82° x 85°
Interfaș sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
15
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM340C
[FLEXBLEND STAND-ALONE]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
Ro™ u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
25,1 A
Timp de pornire
0,214 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oel
Material reflector

Polycarbonat
 Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Oel inoxidabil
 Finisaj capac optic/lentilă
 Texturat
 Lungime totală
 1470 mm
 Lăime totală
 200 mm
 Înălțime totală
 73 mm
 Culoare
 Negru RAL 9004
 Dimensiuni (înălțime x lăime x adâncime)
 73 x 200 x 1470 mm (2.9 x 7.9 x 57.9 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP20
 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 3500 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 108 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >90
 Tricromatic inițial
 (0.43, 0.40) SDCM <3
 Putere de intrare inițială
 32.5 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 +10 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 1%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Da (are legătură cu detectarea prezenței mișcării și utilizarea luminii naturale)
 Product Data
 Cod complet produs
 871951410371900
 Nume comandă produs
 SM340C 35S/940 PSD MLO L150 BK
 EAN/UPC - Produs
 8719514103719
 Cod de comandă
 10371900
 Număr SAP - Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925867110
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,700 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/flexblend-montaj-aparent-sm340c-35s-940-psd-mlo-l150-bk-248673>