

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TRUELEVEL, CU MONTAJ APARENT SM540C LED43S/940
PSD PIP L1480 WH**

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED43S
[LED Module, system flux 4300 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 940
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfE>i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
No
[-]
Tip capac optic/lentilĂf
PM
[Difuzor/capac PMMA]
LĂfE>ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
100°
InterfaE>Ăf sistem de comandĂf
DALI
Conexiune
2 conectori push-in cu 5 pini
Cablu
-
ClasĂf de protecE>ie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenE>Ăf
TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanE>ie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM540C
[TrueLevel]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
>50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenE>Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfE>ii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
OË>el
Material reflector
-
Material sistem optic

-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
OE
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1480 mm
Lăățime totală
125 mm
Înălțime totală
64 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
64 x 125 x 1480 mm (2.5 x 4.9 x 58.3 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP40
[Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4300 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
153 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
0,38 ; 0,38
Putere de intrare inițială
28 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L85
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869996299900
Nume comandă produs
SM540C LED43S/940 PSD PIP L1480 WH
EAN/UPC - Produs
8718699962999
Cod de comandă
96299900
Număr de SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100091
Greutate netă SAP (bucată)
5,500 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/truelevel-cu-montaj-aparent-sm540c-led43s-940-psd-pip-l1480-wh-248677>