

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE SURFACE-MOUNTED SM136V 31S_37S_43S/840
PSD W20L120OCELB3

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

Unghi de distribuție luminoasă de 84°

Lămpăime fascicul de lumină corp de iluminat

84°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 7 pini

Cablu

Cablu cu conector cu 5 pini

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

30

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

SM136V

[CORELINE SURFACE GEN3]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

RoE™ u saturat (R9)

<50

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

15,6 A

Timp de pornire

0,23 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Oțel

Material reflector

Polycarbonat

Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Oel
 Lungime totală
 1200 mm
 Lăţime totală
 200 mm
 Înălţime totală
 68,5 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 69 x 200 x 1200 mm (2.7 x 7.9 x 47.2 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP20/44
 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK03
 [0.3 J]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 3100 lm
 3700 lm
 4300 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 126 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >80
 Tricromatică iniţială
 (0.38, 0.38) SDCM ≤3
 Putere de intrare iniţială
 25 W
 29 W
 34 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Întrere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 0 to +25 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 3%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 871869997554800
 Nume comandă produs
 SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3
 EAN/UPC - Produs
 8718699975548
 Cod de comandă
 97554800
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910505101247
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,300 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/coreline-surface-mounted-sm136v-31s-37s-43s-840-psd-w20l120ocelb3-248687>