

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE SURFACE-MOUNTED SM136V 31S_37S_43S/840
PSU W20L120 NOCW3

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
100
[Beam angle 100°]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
100°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 3 pini
Cablul
Cord with plug Wieland/Adels compatible 3-pole
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
35
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM136V
[CORELINE SURFACE GEN3]
Indice unificat de orbire CEN
25
Light Technical
RoE™ saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
15,3 A
Timp de pornire
0,29 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector

Polycarbonat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oțel
Lungime totală
1200 mm
Lăățime totală
200 mm
Înălțime totală
68,5 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
69 x 200 x 1200 mm (2.7 x 7.9 x 47.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20/44
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3100 lm
3700 lm
4300 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
140 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Putere de intrare inițială
22 W
26 W
31 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869997558600
Nume comandă produs
SM136V 31S 37S 43S/840 PSU W20L120 NOCW3
EAN/UPC - Produs
8718699975586
Cod de comandă
97558600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101251
Greutate netă SAP (bucată)
3,800 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-surface-mounted-sm136v-31s-37s-43s-840-psu-w20l120-nocw3-248689>