

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORELINE SURFACE-MOUNTED SM136V 31S\_37S\_43S/840**  
**PSU W20L120 OC W3**

General Information  
Unghi de distribuție sursă de lumină  
- °  
Culoare sursă de lumină  
Alb neutru 840  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Nu  
Număr de unități de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSU  
[ Power supply unit]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
Unghi de distribuție luminoasă de 84°  
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat  
84°  
Interfață sistem de comandă  
-  
Conexiune  
Unitate de conectare cu 3 pini  
Cablul  
Cord with plug Wieland/Adels compatible 3-pole  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de siguranță I  
Test de incandescență  
Temperatură 650 °C, durată 30 s  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Perioadă de garanție  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B  
35  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471  
În conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
SM136V  
[ CORELINE SURFACE GEN3]  
Indice unificat de orbire CEN  
19  
Light Technical  
RoE™ u saturat (R9)  
<50  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
Frecvență de intrare  
50 sau 60 Hz  
Consum de curent CLO inițial  
- W  
Consum de curent CLO mediu  
- W  
Curent de pornire  
15,3 A  
Timp de pornire  
0,29 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Nu  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Oțel  
Material reflector  
Policarbonat

Material sistem optic  
 Polycarbonate  
 Material capac optic/lentilă  
 Polimetil metacrilat  
 Material fixare  
 Oel  
 Lungime totală  
 1200 mm  
 Lăime totală  
 200 mm  
 Înălțime totală  
 68,5 mm  
 Culoare  
 WH  
 Dimensiuni (înălțime x lăime x adâncime)  
 69 x 200 x 1200 mm (2.7 x 7.9 x 47.2 in)  
 Approval and Application  
 Cod protecție împotriva infiltrărilor  
 IP20/44  
 [ Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizării ]  
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
 IK03  
 [ 0.3 ]  
 Initial Performance (IEC Compliant)  
 Flux luminos inițial (flux de sistem)  
 3100 lm  
 3700 lm  
 4300 lm  
 Toleranță flux luminos  
 +/-10%  
 Randament luminos LED inițial  
 140 lm/W  
 Temperatură de culoare inițială corelată  
 4000 K  
 Indice inițial de redare a culorii  
 >80  
 Tricromatic inițial  
 (0.38, 0.38) SDCM ≤3  
 Putere de intrare inițială  
 22 W  
 26 W  
 31 W  
 Toleranță consum de curent  
 +/-10%  
 Over Time Performance (IEC Compliant)  
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
 5 %  
 Înțelegere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
 L80  
 Application Conditions  
 Interval temperatură ambientală  
 -10 to +40 °C  
 Temperatura ambientală de performanță Tq  
 25 °C  
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
 Not applicable  
 Adekvat pentru comutare aleatorie  
 Nu se aplică  
 Product Data  
 Cod complet produs  
 871869997561600  
 Nume comandă produs  
 SM136V 31S\_37S\_43S/840 PSU W20L120 OC W3  
 EAN/UPC - Produs  
 8718699975616  
 Cod de comandă  
 97561600  
 Număr SAP - Cantitate per pachet  
 1  
 Număr SAP - Pachete per exterior  
 1  
 Material SAP  
 910505101254  
 Greutate netă SAP (bucată)  
 3,800 kg  
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-surface-mounted-sm136v-31s-37s-43s-840-psu-w20l120-oc-w3-248691>