

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE SURFACE-MOUNTED SM136V
31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
- °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
Unghi de distribuție luminoasă de 84°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
84°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
Cord with plug Wieland/Adels compatible 3-pole
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
35
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
SM136V
[CORELINE SURFACE GEN3]
Indice unificat de orbire CEN
19
Light Technical
RoE™ u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
15,3 A
Timp de pornire
0,29 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oel
Material reflector
Policarbonat

Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Oel
 Lungime totală
 1200 mm
 Lăime totală
 200 mm
 Înălțime totală
 68,5 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălțime x lăime x adâncime)
 69 x 200 x 1200 mm (2.7 x 7.9 x 47.2 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP20/44
 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK03
 [0.3 J]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 3100 lm
 3700 lm
 4300 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 126 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic inițial
 (0.38, 0.38) SDCM ≤3
 Putere de intrare inițială
 25 W
 29 W
 34 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Înțelegere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 0 to +25 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 871869997566100
 Nume comandă produs
 SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3
 EAN/UPC - Produs
 8718699975661
 Cod de comandă
 97566100
 Număr SAP - Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910505101259
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,300 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/coreline-surface-mounted-sm136v-31s-37s-43s-840psuw20l120ocelb3w3-248692>