

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORELINE SURFACE-MOUNTED SM136V 31S\_37S\_43S/840**  
**PSU W20L120 OC**

General Information  
Unghi de distribuție sursă de lumină  
- °  
Culoare sursă de lumină  
Alb neutru 840  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Nu  
Număr de unități de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSU  
[ Power supply unit]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
Unghi de distribuție luminoasă de 84°  
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat  
84°  
Interfață sistem de comandă  
-  
Conexiune  
Unitate de conectare cu 3 pini  
Cablul  
Cablul cu conector cu 3 pini  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de siguranță I  
Test de incandescență  
Temperatură 650 °C, durată 30 s  
Marcaj de inflamabilitate  
F  
[ For mounting on normally flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Perioadă de garanție  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B  
35  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Indice unificat de orbire CEN  
19  
Light Technical  
RoE™ saturat (R9)  
<50  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
Frecvență de intrare  
50 sau 60 Hz  
Consum de curent CLO inițial  
- W  
Consum de curent CLO mediu  
- W  
Curent de pornire  
15,3 A  
Timp de pornire  
0,29 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Nu  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Oel  
Material reflector  
Policarbonat  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă

Polimetil metacrilat  
Material fixare  
OËel  
Lungime totalĂf  
1200 mm  
LĂfËime totalĂf  
200 mm  
InĂflËime totalĂf  
68,5 mm  
Culoare  
WH  
Dimensiuni (inĂflËime x lĂfËime x adancime)  
69 x 200 x 1200 mm (2.7 x 7.9 x 47.2 in)  
Approval and Application  
Cod protecËie impotriva infiltrĂfrilor  
IP20/44  
[ Protejat impotriva contactului cu degetele; protejat impotriva contactului cu cablurile,  
protejat impotriva improË™cĂfrii]  
Cod de protecËie impotriva impactului mecanic  
IK03  
[ 0.3 J]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniËial (flux de sistem)  
3100 lm  
3700 lm  
4300 lm  
ToleranËĂf flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED iniËial  
140 lm/W  
TemperaturĂf de culoare iniËialĂf corelatĂf  
4000 K  
Indice iniËial de redare a culorii  
>80  
TricromaticĂf iniËialĂf  
(0.38, 0.38) SDCM ≤3  
Putere de intrare iniËialĂf  
22 W  
26 W  
31 W  
ToleranËĂf consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaËĂf utilĂf 50000  
h  
5 %  
IntreËinere la un flux luminos la durata medie de viaËĂf utilĂf \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperaturĂf ambientalĂf  
-10 to +40 °C  
Temperatura ambientalĂf de performanËĂf Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensitĂfËii luminoase  
Not applicable  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Nu se aplicĂf  
Product Data  
Cod complet produs  
871951451232000  
Nume comandĂf produs  
SM136V 31S\_37S\_43S/840 PSU W20L120 OC  
EAN/UPC - Produs  
8719514512320  
Cod de comandĂf  
51232000  
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
911401881881  
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
3,800 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-surface-mounted-sm136v-31s-37s-43s-840-psu-w20l120-oc-248695>