

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS FASTSET, CU MONTAJ PE SUPRAFE?E SM150C LED48S/840
PSU TW3 PI5 L1160

General Information

Unghi de distribu?ie surs? de lumin? 116°

Culoare surs? de lumin? Alb neutru 840

Surs? de lumin? inlocuibil?

Nu

Num?r de unit?i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribu?ie larg?]

L?ime fascicul de lumin? corp de iluminat

100°

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clas? de protec?ie IEC

Clasa de siguran? I

Test de incandescen?

Temperatur? 850°C , durat? 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioad? de garan?ie

5 ani

Observa?ii

*- Conform documentului indrum?tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan?elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen? relevant? in intre?inerea fluxului luminos intre B50 E™ i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie?ii utile medii (B50) reprezint? E™ i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num?r de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecven? de intrare

De la 50 pan? la 60 Hz

Curent de pornire

8 A

Timp de pornire

0,06 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensit?ii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcas?

Metal

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentil?

Policarbonat

Material fixare

O?el

Finisaj capac optic/lentil?

Opal

Lungime totală
1160 mm
Lăţime totală
160 mm
Înălţime totală
61 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
61 x 160 x 1160 mm (2.4 x 6.3 x 45.7 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP44
[Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4800 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
107 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥80
Tricromatic iniţial
(0.3828, 0.3803) 5SDCM
Putere de intrare iniţială
45 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869938125799
Nume comandă produs
SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
EAN/UPC - Produs
8718699381257
Cod de comandă
38125799
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
912401483057
Greutate netă SAP (bucată)
2,410 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fastset-cu-montaj-pe-suprafe-e-sm150c-led48s-840-psu-tw3-pi5-l1160-248707>