

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS FASTSET, CU MONTAJ PE SUPRAFEȚE SM150C LED48S/830
PSU TW3 PI5 L1160

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

116°

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribuție largă]

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat

100°

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

8 A

Timp de pornire

0,06 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Metal

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

Opal

Finisaj capac optic/lentilă

Opal

Lungime totală
1160 mm
Lăţime totală
160 mm
Înălţime totală
61 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
61 x 160 x 1160 mm (2.4 x 6.3 x 45.7 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP44
[Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK03
[0.3 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4800 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
107 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥80
Tricromatic iniţial
(0.4344, 0.4032) 5SDCM
Putere de intrare iniţială
45 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869938126499
Nume comandă produs
SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160
EAN/UPC - Produs
8718699381264
Cod de comandă
38126499
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
4
Material SAP
912401483058
Greutate netă SAP (bucată)
2,410 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fastset-cu-montaj-pe-suprafe-e-sm150c-led48s-830-psu-tw3-pi5-l1160-248708>