

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE WALL-MOUNTED WL131V LED34S/830 PSD WH

General Information

Cod familie lĂmpii

LED34S

[LED module, system flux 3400 lm]

Unghi de distribuēie sursĂ de luminĂ

120 °

Culoare sursĂ de luminĂ

Alb cald 830

SursĂ de luminĂ inlocuibilĂ

Nu

NumĂr de unitĂēi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

Opal prismatic reflector

Tip capac optic/lentilĂ

OP

[Difuzor opal cu capac vopsit]

LĂēime fascicul de luminĂ corp de iluminat

120°

Iluminat de urgenēĂ

No

[-]

ComandĂ incorporatĂ

No

[-]

InterfaēĂ sistem de comandĂ

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablu

-

ClasĂ de protecēie IEC

Clasa de siguranēĂ II

Test de incandescenēĂ

TemperaturĂ 850 °C, duratĂ 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂ de garanēie

5 ani

Observaēii

*- Conform documentului indrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanēelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenēĂ
relevantĂ in treēinerea fluxului luminos intre B50 E™i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieēii utile medii (B50) reprezintĂ E™i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumĂr de produse pe MCB de 16 A tip B

20

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WL131V

[CORELINE GEN2 WALL LUMINAIRE]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenēĂ de intrare

De la 50 panĂ la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandĂ

0-16 V DC DALI

Curent de pornire

22 A

Timp de pornire

0,29 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Poliamidă
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
480 mm
Lățime totală
480 mm
Înălțime totală
96 mm
Diametru total
480 mm
Înălțime
96 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
96 x 480 x 480 mm (3.8 x 18.9 x 18.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3400 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
94 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.44, 0.41) SDCM<3
Putere de intrare inițială
36 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869940272300
Nume comandă produs
WL131V LED34S/830 PSED WH
EAN/UPC - Produs
8718699402723
Cod de comandă
40272300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465394
Greutate netă SAP (bucată)
2,250 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-wall-mounted-wl131v-led34s-830-psed-wh-248929>