

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORELINE WALL-MOUNTED WL131V LED12S/830 PSR EL3
MDU WH**

General Information

Cod familie lĂfmpi

LED12

[LED Module 1200 lm]

Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb cald 830

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSR

[Power supply unit regulating]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

Opal prismatic reflector

Tip capac optic/lentilĂf

OP

[Difuzor opal cu capac vopsit]

LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat

120°

Iluminat de urgenÈĂf

EL3

[Emergency lighting 3 hours duration]

ComandĂf incorporatĂf

MDU

[Movement detection unit]

InterfaÈĂf sistem de comandĂf

Analog

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈie IEC

Clasa de siguranĂf II

Test de incandescenÈĂf

TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

ObservaÈii

*- Conform documentului indrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈĂf
relevantĂf in intreÈinerea fluxului luminos intre B50 È™i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieÈii utile medii (B50) reprezintĂf È™i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

18

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WL131V

[CORELINE GEN2 WALL LUMINAIRE]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenÈĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandĂf

1-10 V DC

Curent de pornire

22 A

Timp de pornire

0,29 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Poliamidă
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
350 mm
Lățime totală
350 mm
Înălțime totală
96 mm
Diametru total
350 mm
Înălțime
96 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
96 x 350 x 350 mm (3.8 x 13.8 x 13.8 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
100 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.44, 0.41) SDCM<3
Putere de intrare inițială
12 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
20%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869940282200
Nume comandă produs
WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH
EAN/UPC - Produs
8718699402822
Cod de comandă
40282200
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465405
Greutate netă SAP (bucată)
1,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-wall-mounted-wl131v-led12s-830-psr-el3-mdu-wh-248933>