

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORELINE WALL-MOUNTED WL131V LED20S/830 PSR EL3
MDU WH**

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED20
[LED Module 2000 lm]
Unghi de distribuÈ›ie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈ›i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSR
[Power supply unit regulating]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
Opal prismatic reflector
Tip capac optic/lentilĂf
OP
[Difuzor opal cu capac vopsit]
LĂfÈ›ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
120°
Iluminat de urgenÈ›Ăf
EL3
[Emergency lighting 3 hours duration]
ComandĂf incorporatĂf
MDU
[Movement detection unit]
InterfaÈ›Ăf sistem de comandĂf
Analog
Conexiune
Conector push-in cu 6 pini
Cablu
-
ClasĂf de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranĂfĂf II
Test de incandescenÈ›Ăf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanÈ›ie
5 ani
ObservaÈ›ii
*- Conform documentului indrumĂftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈ›elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈ›Ăf
relevantĂf in intreÈ›inerea fluxului luminos intre B50 È™i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieÈ›ii utile medii (B50) reprezintĂf È™i valoarea B10.
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
18
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WL131V
[CORELINE GEN2 WALL LUMINAIRE]
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenÈ›Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comandĂf
1-10 V DC
Curent de pornire
22 A
Timp de pornire
0,29 ms
Factor de putere (min.)
0.9

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Poliamidă
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
350 mm
Lăățime totală
350 mm
Înălțime totală
96 mm
Diametru total
350 mm
Înălțime
96 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
96 x 350 x 350 mm (3.8 x 13.8 x 13.8 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
91 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.44, 0.41) SDCM<3
Putere de intrare inițială
22 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
20%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869940284600
Nume comandă produs
WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH
EAN/UPC - Produs
8718699402846
Cod de comandă
40284600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465407
Greutate netă SAP (bucată)
1,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-wall-mounted-wl131v-led20s-830-psr-el3-mdu-wh-248935>