

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE WALL-MOUNTED WL131V LED20S/840 PSU EL3
WH

General Information

Cod familie LÄfmpi

LED20

[LED Module 2000 lm]

Unghi de distribuÈ»ie sursÄf de luminÄf
120 °

Culoare sursÄf de luminÄf

Alb neutru 840

SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf

Nu

NumÄfr de unitÄÈ»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

Opal prismatic reflector

Tip capac optic/lentilÄf

OP

[Difuzor opal cu capac vopsit]

LÄfÈ»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat

120°

Iluminat de urgenÈ»Äf

EL3

[Emergency lighting 3 hours duration]

ComandÄf incorporatÄf

No

[-]

InterfaÈ»Äf sistem de comandÄf

-

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablu

-

ClasÄf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranÄfÄf II

Test de incandescenÈ»Äf

TemperaturÄf 850 °C, duratÄf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄf de garanÈ»ie

5 ani

ObservaÈ»ii

*- Conform documentului indrumÄftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈ»elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈ»Äf
relevantÄf in intreÈ»inerea fluxului luminos intre B50 È»i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieÈ»ii utile medii (B50) reprezintÄf È»i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B

32

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WL131V

[CORELINE GEN2 WALL LUMINAIRE]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220/240 V

FrecvenÈ»Äf de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

21,3 A

Timp de pornire

1,84 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄÈ»ii luminoase

Nu
Mechanical and Housing
Material carcasa
Poliamidă
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
350 mm
Lăţime totală
350 mm
Înălţime totală
96 mm
Diametru total
350 mm
Înălţime
96 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
96 x 350 x 350 mm (3.8 x 13.8 x 13.8 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
2000 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
80 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
80
Tricromatic iniţial
(0.39, 0.39) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
25 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869996097100
Nume comandă produs
WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH
EAN/UPC - Produs
8718699960971
Cod de comandă
96097100
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465897
Greutate netă SAP (bucată)
1,900 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-wall-mounted-wl131v-led20s-840-psu-el3-wh-248941>