

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE WALL-MOUNTED WL131V LED20S/830 PSU WH

General Information

Cod familie lĂfmpi

LED20

[LED Module 2000 lm]

Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf

120 °

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb cald 830

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Nu

NumĂfr de unitĂfÈi de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

Opal prismatic reflector

Tip capac optic/lentilĂf

OP

[Difuzor opal cu capac vopsit]

LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat

120°

InterfaÈĂf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecÈie IEC

Clasa de siguranĂf II

Test de incandescenĂf

TemperaturĂf 650 °C, duratĂf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

ObservaÈii

*- Conform documentului indrumĂftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈĂf
relevantĂf in intreÈinerea fluxului luminos intre B50 È™i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieÈii utile medii (B50) reprezintĂf È™i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

32

In conformitate cu UE RoHS

Da

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220/240 V

FrecvenÈĂf de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

21,3 A

Timp de pornire

1,84 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasĂf

PoliamidĂf

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Înălțime totală
95 mm
Diametru total
350 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
95 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
90 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.44, 0.41) SDCM<3
Putere de intrare inițială
22 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
2,2 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871016334002999
Nume comandă produs
WL131V LED20S/830 PSU WH
EAN/UPC - Produs
8710163340029
Cod de comandă
34002999
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
6
Material SAP
911401807280
Greutate netă SAP (bucată)
1,950 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-wall-mounted-wl131v-led20s-830-psu-wh-248944>