

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN570B LED60S/830
DIA-VLC-E C WH

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI E[™] i flux luminos constant, externă

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

C

[Sistem oglindat]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

80°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN570B

[LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

23,5 A

Timp de pornire

0,195 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu turnat

Material reflector

Polycarbonat acoperit cu aluminiu

Material sistem optic

Polycarbonat

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

Oțel

Finisaj capac optic/lentilă

Mat

Înălțime totală

162 mm

Diametru total

214 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
162 x 162 x 64 mm (6.4 x 6.4 x 2.5 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
6200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
129 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <2
Putere de intrare inițială
48 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +25 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869997034500
Nume comandă produs
DN570B LED60S/830 DIA-VLC-E C WH
EAN/UPC - Produs
8718699970345
Cod de comandă
97034500
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100905
Greutate netă SAP (bucată)
1,080 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn570b-led60s-830-dia-vlc-e-c-wh-248983>