

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN571B LED24S/840
PSU-E C WH

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU-E
[Power supply unit external (PSU)]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
C
[Sistem oglindat]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
75°
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
DN571B
[LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]
Indice unificat de orbire CEN
19
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
16 A
Timp de pornire
0,195 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Policarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Policarbonat
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Oșel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Înălțime totală
119 mm
Diametru total
214 mm

Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
119 x 119 x 119 mm (4.7 x 4.7 x 4.7 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2600 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
141 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <2
Putere de intrare inițială
18.4 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +25 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869997001700
Nume comandă produs
DN571B LED24S/840 PSU-E C WH
EAN/UPC - Produs
8718699970017
Cod de comandă
97001700
Număr de SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100871
Greutate netă SAP (bucată)
1,200 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn571b-led24s-840-psu-e-c-wh-248986>