

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN461B LED11S/830
PSU-E C WH P

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED11S

[LED Module, system flux 1100 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSE-E

[Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

C

[Sistem oglindat]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector de trecere cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 750 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN461B

[150mm + anti-glare ring]

Indice unificat de orbire CEN

19

Light Technical

Tip accesoriu capac optic/lentilă

No

[-]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W W

Consum de curent CLO mediu
- W W
Curent de pornire
15,8 A
Timp de pornire
0,224 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensităţii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Polycarbonat
Material reflector
Polycarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
-
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
-
Înălţime totală
77 mm
Diametru total
166 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
77 x 166 x 166 mm (3 x 166 x 166 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
1050 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
107 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.43, 0.40) SDCM<3.5
Putere de intrare iniţială
9.8 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869979323400
Nume comandă produs
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P
EAN/UPC - Produs
8718699793234
Cod de comandă
79323400
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912500100518
Greutate netă SAP (bucată)
0,555 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn461b-led11s-830-psu-e-c-wh-p-249003>