

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN140B LED20S/830
WIA-E C

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

Unitate de alimentare electrică cu interfață SystemReady, InterAct ready

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

C

[Sistem oglindat]

Țișă fascicul de lumină corp de iluminat

60°

Interfață sistem de comandă

InterAct Pro

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN140B

[Coreline Downlight Gen4]

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

4,8 A

Timp de pornire

0,056 ms

Factor de putere (min.)

0.95

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

Polycarbonat acoperit cu aluminiu

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

Oțel

Finisaj capac optic/lentilă

Mat

Înălțime totală

108 mm
Diametru total
216 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (inălțime x lățime x adâncime)
108 x NaN x NaN mm (4.3 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
107 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.435,0.405) SDCM ≤5
Putere de intrare inițială
20.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869997624800
Nume comandă produs
DN140B LED20S/830 WIA-E C
EAN/UPC - Produs
8718699976248
Cod de comandă
97624800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101317
Greutate netă SAP (bucată)
0,950 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn140b-led20s-830-wia-e-c-249017>