

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN140B LED20S/840
PSU C IP54 PI6

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

C

[Sistem oglindat]

Lămpăime fascicul de lumină corp de iluminat

60°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

48

În conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Consum de curent CLO final

- W

Curent de pornire

2,2 A

Timp de pornire

0,045 ms

Factor de putere (min.)

0.95

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

Polycarbonat acoperit cu aluminiu

Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
0 mm
Lăţime totală
0 mm
Înălţime totală
108 mm
Diametru total
216 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
108 x 0 x 0 mm (4.3 x 0 x 0 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20/54
[Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului,
protejat împotriva improvizării]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
2200 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
116 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥80
Tricromatic iniţial
(0.378,0.377) SDCM ≤5
Putere de intrare iniţială
19 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871016332609200
Nume comandă produs
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6
EAN/UPC - Produs
8710163326092
Cod de comandă
32609200
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
6
Material SAP
911401633905
Greutate netă SAP (bucată)
0,660 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn140b-led20s-840-psu-c-ip54-pi6-249037>