

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS GENERAL LIGHTING DOWNLIGHTS DN145B LED10S/830
PSD-E II WH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED10S

[LED Module, system flux 1000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

90

[Beam angle 90°]

Tip capac optic/lentilă

O

[Opal]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

84°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 2 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Culoare RAL standard

Alb RAL9016

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

DN145B

[Coreline Slimdownlight G3 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

28

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

20,4 A

Timp de pornire

0,0019 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminu turnat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Polistiren
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Înălțime totală
 28 mm
 Diametru total
 166 mm
 Culoare
 Alb RAL9016
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 28 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP20/44
 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 1100 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 85 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic inițial
 (0.43657,0.40454) SDCM<3
 Putere de intrare inițială
 13 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 0,1 %
 Înțelegere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L70
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 0 to +35 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Da
 Product Data
 Cod complet produs
 871869996100899
 Nume comandă produs
 DN145B LED10S/830 PSD-E II WH
 EAN/UPC - Produs
 8718699961008
 Cod de comandă
 96100899
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 16
 Material SAP
 910500465901
 Greutate netă SAP (bucată)
 0,450 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/general-lighting-downlights-dn145b-led10s-830-psd-e-ii-wh-249041>