

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ACCENT DOWNLIGHTS RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED11S

[LED Module, system flux 1100 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 930

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSE-E

[Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

NB

[Distribuție îngustă]

Tip capac optic/lentilă

GC

[Sticlă clară]

Lămpăime fascicul de lumină corp de iluminat

10°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

30

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RS731B

[LuxSpace Accent Mini G3]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

14,5 A

Timp de pornire

0,22 ms

Factor de putere (min.)

0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Policarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
86 mm
Diametru total
105 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
89 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare inițială
13.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869684759600
Nume comandă produs
RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH
EAN/UPC - Produs
8718696847596
Cod de comandă
84759600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500457283
Greutate netă SAP (bucată)
0,540 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/accnt-downlights-rs731b-led12s-930-pse-e-nb-wh-249059>