

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ACCENT DOWNLIGHTS RS741B LED27S/827 PSE-E WB WH
LIN**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED27S

[LED Module, system flux 2700 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 827

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSE-E

[Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribuție largă]

Tip capac optic/lentilă

LIN-OVL

[Linear-lens array oval shape (LIN)]

Formă fascicul de lumină corp de iluminat

30° x 60°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

36

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RS741B

[LuxSpace Accent Compact G3]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

4,4 A

Timp de pornire
 25 ms
 Factor de putere (min.)
 0.9
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu
 Material reflector
 Polycarbonat acoperit cu aluminiu
 Material sistem optic
 Polycarbonat
 Material capac optic/lentilă
 Polycarbonat
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 126 mm
 Diametru total
 130 mm
 Culoare
 Alb RAL 9003
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 126 x 126 x 126 mm (5 x 5 x 5 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP20
 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 2700 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 114 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 2700 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic inițial
 (0.458, 0.410) SDCM <3
 Putere de intrare inițială
 23,5 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 5 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 0 to +35 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Da
 Product Data
 Cod complet produs
 871869684817300
 Nume comandă produs
 RS741B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN
 EAN/UPC - Produs
 8718696848173
 Cod de comandă
 84817300
 Număr SAP - Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910500457340
 Greutate netă SAP (bucată)
 0,740 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/accent-downlights-rs741b-led27s-827-pse-e-wb-wh-lin-249085>