

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ACCENT DOWNLIGHTS RS741B LED17S/930 PSU-E MB WH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED17S

[LED Module, system flux 1700 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 930

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU-E

[Power supply unit external (PSU)]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

MB

[Distribuție medie]

Tip capac optic/lentilă

GC

[Sticlă clară]

Încălzește fascicul de lumină corp de iluminat

22°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

84

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RS741B

[LuxSpace Accent Compact G3]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

7,7 A

Timp de pornire

207 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Policarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
126 mm
Diametru total
130 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
126 x NaN x NaN mm (5 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1600 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
114 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥90
Tricromatic inițial
(0.422, 0.386) SDCM <2
Putere de intrare inițială
14 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869685136400
Nume comandă produs
RS741B LED17S/930 PSU-E MB WH
EAN/UPC - Produs
8718696851364
Cod de comandă
85136400
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500457641
Greutate netă SAP (bucată)
0,760 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/accent-downlights-rs741b-led17s-930-psu-e-mb-wh-249088>