

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ACCENT DOWNLIGHTS RS752B LED49S/830 PSED-VLC-E
WB WH**

General Information

Num r de surse de lumin 

1

[1 pc]

Unghi de distribu ie surs  de lumin 

120  

Culoare surs  de lumin 

Alb cald 830

Surs  de lumin  inlocuibil 

Nu

Num r de unit i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSED-E

[Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribu ie larg ]

Tip capac optic/lentil 

No

[-]

 ime fascicul de lumin  corp de iluminat

30 

Interfa  sistem de comand 

DALI

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  II

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioad  de garan ie

5 ani

Observa ii

*- Conform documentului indrum tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen  relevant  in intre inerea fluxului luminos intre B50  i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie ii utile medii (B50) reprezint    valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

30

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RS752B

[LuxSpace Accent Performance G3]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven  de intrare

De la 50 pan  la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comand 

0-16 V DC DALI

Consum de curent CLO ini ial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

5,3 A

Timp de pornire

0,7 ms

Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
231 mm
Lăățime totală
168 mm
Înălțime totală
126 mm
Diametru total
168 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
126 x 168 x 231 mm (5 x 6.6 x 9.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4900 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
123 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare inițială
40 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869916730100
Nume comandă produs
RS752B LED49S/830 PSED-VLC-E WB WH
EAN/UPC - Produs
8718699167301
Cod de comandă
16730100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500459441
Greutate netă SAP (bucată)
1,325 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/accent-downlights-rs752b-led49s-830-psed-vlc-e-wb-wh-249107>