

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ACCENT DOWNLIGHTS RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 930

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSE-E

[Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

MB

[Distribuție medie]

Tip capac optic/lentilă

No

[-]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

22°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

RS752B

[LuxSpace Accent Performance G3]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Curent de pornire

23,5 A

Timp de pornire

0,272 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
231 mm
Lăţime totală
168 mm
Înălţime totală
126 mm
Diametru total
168 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
126 x 168 x 231 mm (5 x 6.6 x 9.1 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4900 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
99 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥90
Tricromatică iniţială
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
49.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869916735600
Nume comandă produs
RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH
EAN/UPC - Produs
8718699167356
Cod de comandă
16735600
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500459446
Greutate netă SAP (bucată)
1,325 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/accent-downlights-rs752b-led49s-930-pse-e-mb-wh-249108>