

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS SPOTS RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH**

#### General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină  
32°

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSR

[ Power supply unit regulating]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

32°

[ Beam angle 32°]

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat

32°

Interfață sistem de comandă

Analog

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablul

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

\*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor  
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență  
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin  
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

40

În conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

7 A

Timp de pornire

500 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu turnat

Material reflector

Polycarbonat

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

Oțel inoxidabil

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent  
Înălțime totală  
59,5 mm  
Diametru total  
95 mm  
Culoare  
Alb RAL9010  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
60 x NaN x NaN mm (2.3 x NaN x NaN in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP65  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
650 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED inițial  
82 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
85  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.38) SDCM <5  
Putere de intrare inițială  
8 W  
Toleranță consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
5 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
L70  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
0 to +35 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
10%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Da  
Product Data  
Cod complet produs  
871869938279799  
Nume comandă produs  
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH  
EAN/UPC - Produs  
8718699382797  
Cod de comandă  
38279799  
Numărător SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
18  
Material SAP  
912401483033  
Greutate netă SAP (bucată)  
0,290 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spots-rs140b-led6-32-840-psr-pi6-wh-249116>