

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SPOTS RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină
32°

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSR

[Power supply unit regulating]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

32°

[Beam angle 32°]

Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat

32°

Interfață sistem de comandă

Analog

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablul

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

40

În conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

7 A

Timp de pornire

500 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu turnat

Material reflector

Polycarbonat

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

Oțel inoxidabil

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent
Înălțime totală
59,5 mm
Diametru total
95 mm
Culoare
Alb RAL9010
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
60 x NaN x NaN mm (2.3 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP44
[Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvizărilor]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
900 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
82 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
85
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială
11 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869938284199
Nume comandă produs
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH
EAN/UPC - Produs
8718699382841
Cod de comandă
38284199
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
18
Material SAP
912401483038
Greutate netă SAP (bucată)
0,290 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spots-rs141b-led9-32-840-psr-pi6-wh-249127>