

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TRUEFASHION ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
-
Baza elementului de fixare
-
[-]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
18
[Beam angle 18°]
Tip capac optic/lentilă
HS
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
18°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
34
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
ST705T
[TrueFashion2 Mini]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
18 A
Timp de pornire
0,25 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-

Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material placă echipament
NU
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
135 mm
Lăţime totală
66 mm
Înălţime totală
199 mm
Diametru total
66 mm
Diametru
-
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
199 x 66 x 135 mm (7.8 x 2.6 x 5.3 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
2000 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
79 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
90
Tricromatic iniţial
(0.422, 0.386)
Putere de intrare iniţială
24.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869941270800
Nume comandă produs
ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH
EAN/UPC - Produs
8718699412708
Cod de comandă
41270800
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465728
Greutate netă SAP (bucată)
0,510 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/truefashion-st705t-led20s-pw930-psu-clm18-wh-249163>