

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TRUEFASHION ST715T LED20S/PC930 PSU FPO12 BK

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °

Culoare sursă de lumină

Premium Color cu CRI ≥ 90 ETM i temperatură de culoare 3000 K

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

12

[Unghi distribuție 12°]

Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat

12°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

-

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

34

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

ST715T

[TrueFashion2 Compact]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent CLO inițial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W W W

Curent de pornire

18 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polimetil metacrilat

Material fixare

-
Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
135 mm
Lăţime totală
80 mm
Înălţime totală
211 mm
Diametru total
80 mm
Culoare
BK
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
211 x 80 x 135 mm (8.3 x 3.1 x 5.3 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
2000 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
84 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
90
Tricromatic iniţial
(0.422, 0.386)
Putere de intrare iniţială
24 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869996128200
Nume comandă produs
ST715T LED20S/PC930 PSU FPO12 BK
EAN/UPC - Produs
8718699961282
Cod de comandă
96128200
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465922
Greutate netă SAP (bucată)
0,620 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/truefashion-st715t-led20s-pc930-psu-fpo12-bk-249167>