

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS PROJECTOR GREENSPACE ACCENT ST321T LED27S/830 PSU
WB BK**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
38°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
-
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță II
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
50
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
ST321T
[GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
12,8 A
Timp de pornire
0,208 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Policarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
-
Material fixare
Poliamidă
Finisaj capac optic/lentilă
-

Lungime totală
187 mm
Lăţime totală
118 mm
Înălţime totală
197 mm
Culoare
BK
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
197 x 118 x 187 mm (7.8 x 4.6 x 7.4 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
2700 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
115 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
3000 K
Indice iniţial de redare a culorii
≥80
Tricromatic iniţial
(0.43, 0.40) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
23.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869997191500
Nume comandă produs
ST321T LED27S/830 PSU WB BK
EAN/UPC - Produs
8718699971915
Cod de comandă
97191500
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101043
Greutate netă SAP (bucată)
1,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-greenspace-accent-st321t-led27s-830-psu-wb-bk-249172>