

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS STOREFIT ST210T LED25S/830 PSU WB WH

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb cald 830
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Tip capac optic/lentilă
No
[-]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
30°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Înălțime
Căblu
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
40
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
ST210T
[STOREFIT]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
12 A
Timp de pornire
0,2 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Aluminiu
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
-
Material fixare
-

Finisaj capac optic/lentilăf
-
Lungime totalăf
161,5 mm
Lăfime totalăf
83 mm
Inăfime totalăf
176 mm
Diametru total
83 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inăfime x lăfime x adancime)
176 x 83 x 162 mm (6.9 x 3.3 x 6.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2500 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
117 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelatăf
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromaticăf inițialăf
(0.4338, 0.4030) SDCM <6
Putere de intrare inițialăf
20.5 W
Toleranță consum de curent
+/-5%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilăf 50000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilăf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturăf ambientalăf
-10 to +35 °C
Temperatura ambientalăf de performanțăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicăf
Product Data
Cod complet produs
871869996828100
Nume comandăf produs
ST210T LED25S/830 PSU WB WH
EAN/UPC - Produs
8718699968281
Cod de comandăf
96828100
Numărăftor SAP - Cantitate per pachet
1
Numărăftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100631
Greutate netăf SAP (bucatăf)
1,460 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/storefit-st210t-led25s-830-psu-wb-wh-249175>