

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS STOREFIT ST210T LED25S/840 PSU MB BK

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
MB
[Distribuție medie]
Tip capac optic/lentilă
No
[-]
Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat
24°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Înă
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
40
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
ST210T
[STOREFIT]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
12 A
Timp de pornire
0,2 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Aluminiu
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
-
Material fixare
-

Finisaj capac optic/lentilăf
-
Lungime totalăf
161,5 mm
Lăfăime totalăf
83 mm
Inăfăime totalăf
176 mm
Diametru total
83 mm
Culoare
BK
Dimensiuni (inăfăime x lăfăime x adancime)
176 x 83 x 162 mm (6.9 x 3.3 x 6.4 in)
Approval and Application
Cod protecăie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecăie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniăial (flux de sistem)
2500 lm
Toleranăă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniăial
117 lm/W
Temperaturăf de culoare iniăialăf corelatăf
4000 K
Indice iniăial de redare a culorii
≥80
Tricromaticăf iniăialăf
(0.3818, 0.3797) SDCM <3
Putere de intrare iniăialăf
20.5 W
Toleranăă consum de curent
+/-5%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Ratăf de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaăăf utilăf 50000
h
10 %
Intreăinere la un flux luminos la durată medie de viaăăf utilăf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturăf ambientalăf
-10 to +35 °C
Temperatura ambientalăf de performanăăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităăăii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicăf
Product Data
Cod complet produs
871869996842700
Nume comandăf produs
ST210T LED25S/840 PSU MB BK
EAN/UPC - Produs
8718699968427
Cod de comandăf
96842700
Număăăftor SAP - Cantitate per pachet
1
Număăăftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100645
Greutate netăf SAP (bucatăf)
1,460 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/storefit-st210t-led25s-840-psu-mb-bk-249180>