

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS STOREFIT ST210T LED39S/830 PSU MB WH**

General Information  
Unghi de distribuție sursă de lumină  
120 °  
Culoare sursă de lumină  
Alb cald 830  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Nu  
Număr de unități de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSU  
[ Power supply unit]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
MB  
[ Distribuție medie]  
Tip capac optic/lentilă  
No  
[ -]  
Lămpăime fascicul de lumină corp de iluminat  
24°  
Interfață sistem de comandă  
-  
Conexiune  
Înă  
Căblu  
-  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de siguranță I  
Test de incandescență  
Temperatură 650 °C, durată 30 s  
Marcaj de inflamabilitate  
NO  
[ -]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Perioadă de garanție  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B  
28  
În conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
ST210T  
[ STOREFIT]  
Indice unificat de orbire CEN  
Not applicable  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
Frecvență de intrare  
De la 50 până la 60 Hz  
Curent de pornire  
20 A  
Timp de pornire  
0,24 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Nu  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu  
Material reflector  
Aluminiu  
Material sistem optic  
-  
Material capac optic/lentilă  
-  
Material fixare  
-

Finisaj capac optic/lentilăf  
-  
Lungime totalăf  
224 mm  
Lăfăime totalăf  
83 mm  
Inăfăime totalăf  
176 mm  
Diametru total  
83 mm  
Culoare  
WH  
Dimensiuni (inăfăime x lăfăime x adancime)  
176 x 83 x 224 mm (6.9 x 3.3 x 8.8 in)  
Approval and Application  
Cod protecăie împotriva infiltrărilor  
IP20  
[ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
Cod de protecăie împotriva impactului mecanic  
IK02  
[ 0.2 J standard]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniăial (flux de sistem)  
3900 lm  
Toleranăă flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED iniăial  
116 lm/W  
Temperaturăf de culoare iniăialăf corelatăf  
3000 K  
Indice iniăial de redare a culorii  
≥80  
Tricromaticăf iniăialăf  
(0.4338, 0.4030) SDCM <4  
Putere de intrare iniăialăf  
32.5 W  
Toleranăă consum de curent  
+/-5%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Ratăf de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaăăf utilăf 50000  
h  
10 %  
Intreăinere la un flux luminos la durată medie de viaăăf utilăf \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperaturăf ambientalăf  
-10 to +35 °C  
Temperatura ambientalăf de performanăăf Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensităăăii luminoase  
Not applicable  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Nu se aplicăf  
Product Data  
Cod complet produs  
871869996833500  
Nume comandăf produs  
ST210T LED39S/830 PSU MB WH  
EAN/UPC - Produs  
8718699968335  
Cod de comandăf  
96833500  
Număăăftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
Număăăftor SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910505100636  
Greutate netăf SAP (bucatăf)  
1,460 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/storefit-st210t-led39s-830-psu-mb-wh-249182>