

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE PROJECTOR ST150T LED22S-36-/840 PSU BK

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
36°
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
36°
[Unghi distribuție 36°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
36°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector de trecere cu 3 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
40
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
24 W
Consum de curent CLO final
- W
Curent de pornire
8,7 A
Timp de pornire
125 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
-

Finisaj capac optic/lentilă
Texturat
Lungime totală
0 mm
Lăţime totală
180 mm
Înălţime totală
159 mm
Diametru total
85 mm
Culoare
Black and black
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
159 x 180 x 0 mm (6.3 x 7.1 x 0 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
2200 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
90 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatică iniţială
(0.38, 0.38) SDCM<3
Putere de intrare iniţială
24 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869979072199
Nume comandă produs
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK
EAN/UPC - Produs
8718699790721
Cod de comandă
79072199
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
6
Material SAP
91240148322
Greutate netă SAP (bucată)
0,710 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-projector-st150t-led22s-36-840-psu-bk-249194>