

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SM500T SM500T LED79S/830 PSD WB BK

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED79S

[LED Module, system flux 7900 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

- °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribuție largă]

Tip capac optic/lentilă

PM

[Difuzor/capac PMMA]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

110°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Montaj

5C6

[3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

SM500T

[SM500]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandă

0-16 V DC DALI
Curent de pornire
22 A
Timp de pornire
0,275 ms
Factor de putere (min.)
0.97
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Geometrie
-
Material carcasă
Oțel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
586 mm
Lățime totală
184 mm
Înălțime totală
97 mm
Culoare
BK
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
97 x 184 x 586 mm (3.8 x 7.2 x 23.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
7900 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
149 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM<3
Putere de intrare inițială
53 W
Toleranță consum de curent
+/-5%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
+10 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869687033400
Nume comandă produs
SM500T LED79S/830 PSD WB BK
EAN/UPC – Produs
8718696870334
Cod de comandă
87033400
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910504096703
Greutate netă SAP (bucată)
3,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sm500t-sm500t-led79s-830-psd-wb-bk-249199>

