

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU MONTAJ LA ÎNCĂLZIMI**  
**MARI BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI**

General Information  
Unghi de distribuție sursă de lumină  
114 °  
Culoare sursă de lumină  
Alb neutru 840  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Da  
Număr de unități de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
NB  
[ Distribuție îngustă]  
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat  
25° x 30°  
Interfață sistem de comandă  
DALI  
Conexiune  
Conector extern  
Cablul  
Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de siguranță I  
Test de incandescență  
Temperatură 850 °C, durată 5 s  
Marcaj de inflamabilitate  
D  
[ For mounting on easily flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Perioadă de garanție  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B  
12  
În conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
BY480P  
[ GentleSpace Gen3]  
Indice unificat de orbire CEN  
Not applicable  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220-240 V  
Frecvență de intrare  
De la 50 până la 60 Hz  
Curent de pornire  
4,8 A  
Timp de pornire  
2,3 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Sticlă  
Material fixare  
Oțel  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent

Lungime totală  
460 mm  
Lăţime totală  
410 mm  
Înălţime totală  
80 mm  
Culoare  
Argintiu RAL 9006  
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)  
80 x 410 x 460 mm (3.1 x 16.1 x 18.1 in)  
Approval and Application  
Cod protecţie împotriva infiltrărilor  
IP65  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic  
IK07  
[ 2 J reinforced]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniţial (flux de sistem)  
13000 lm  
Toleranţă flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED iniţial  
153 lm/W  
Temperatură de culoare iniţială corelată  
4000 K  
Indice iniţial de redare a culorii  
>80  
Tricromatic iniţial  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare iniţială  
84 W  
Toleranţă consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h  
5 %  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h  
10 %  
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă \* 50.000 h  
L90  
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă\* 100000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-30 to +45 °C  
Temperatura ambientală de performanţă Tq  
45 °C  
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase  
10%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
No  
Product Data  
Cod complet produs  
871869940785800  
Nume comandă produs  
BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI  
EAN/UPC – Produs  
8718699407858  
Cod de comandă  
40785800  
Numărator SAP – Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP – Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910500465591  
Greutate netă SAP (bucată)  
7,900 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-pentru-montaj-la-inal-mari-by480p-led130s-840-psd-nb-gc-si-249333>