

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU MONTAJ LA ÎNCĂLZIMI**  
**MARI BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR**

General Information  
Unghi de distribuție sursă de lumină  
114 °  
Culoare sursă de lumină  
Alb neutru 840  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Da  
Număr de unități de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
WB  
[ Distribuție largă]  
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat  
42° x 44°  
Interfață sistem de comandă  
DALI  
Conexiune  
Conector extern  
Cablul  
Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de siguranță II  
Test de incandescență  
Temperatură 850 °C, durată 5 s  
Marcaj de inflamabilitate  
D  
[ For mounting on easily flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Perioadă de garanție  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B  
12  
Risc fotobiologic  
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471  
Specificăție privind riscul fotobiologic  
0 m  
În conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
BY480P  
[ GentleSpace Gen3]  
Indice unificat de orbire CEN  
Not applicable  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220-240 V  
Frecvență de intrare  
De la 50 până la 60 Hz  
Curent de pornire  
5,1 A  
Timp de pornire  
2,3 ms  
Factor de putere (min.)  
0.9  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Sticlă

Material fixare  
OË>el  
Finisaj capac optic/lentilĂf  
Transparent  
Lungime totalĂf  
460 mm  
LĂfË>ime totalĂf  
410 mm  
InĂflË>ime totalĂf  
80 mm  
Culoare  
Argintiu RAL 9006  
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)  
80 x 410 x 460 mm (3.1 x 16.1 x 18.1 in)  
Approval and Application  
Cod protecË>ie împotriva infiltrĂfrilor  
IP65  
[ Protejat împotriva pĂftrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apĂf]  
Cod de protecË>ie împotriva impactului mecanic  
IK07  
[ 2 J reinforced]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)  
17000 lm  
ToleranË>Ăf flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED iniË>ial  
153 lm/W  
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf  
4000 K  
Indice iniË>ial de redare a culorii  
>80  
TricromaticĂf iniË>ialĂf  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare iniË>ialĂf  
120 W  
ToleranË>Ăf consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000  
h  
5 %  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 100000  
h  
10 %  
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperaturĂf ambientalĂf  
De la -30 panĂf la +60 °C  
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq  
50 °C  
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase  
10%  
Adecvat pentru comutare aleatorii  
No  
Product Data  
Cod complet produs  
871869997108300  
Nume comandĂf produs  
BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR  
EAN/UPC - Produs  
8718699971083  
Cod de comandĂf  
97108300  
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910505100981  
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
7,900 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inal-mi-mari-by480p-led170s-840-psd-wb-gc-ii-si-br-249386>