

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU MONTAJ LA ÎNCĂLZIMI
MARI BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
40 x 40 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat
42° x 44°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector extern
Cablul
Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
Yes
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
12
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
BY481P
[New Highbay]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
128 W
Consum de curent CLO mediu
128 W
Curent de pornire
4,8 A
Timp de pornire
2,3 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă

Material fixare
OË>el
Finisaj capac optic/lentilĂf
Transparent
Lungime totalĂf
600 mm
LĂfË>ime totalĂf
490 mm
InĂflË>ime totalĂf
85 mm
Culoare
Argintiu RAL 9006
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)
85 x 490 x 600 mm (3.3 x 19.3 x 23.6 in)
Approval and Application
Cod protecË>ie împotriva infiltrĂfrilor
IP65
[Protejat împotriva pĂftrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecË>ie împotriva impactului mecanic
IK07
[2 J reinforced]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)
25000 lm
ToleranË>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniË>ial
154 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniË>ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniË>ialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniË>ialĂf
160 W
ToleranË>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000 h
5 %
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 100000 h
10 %
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf * 50.000 h
L90
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf* 75000 h
L80
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf* 100000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-30 to +45 °C
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq
45 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase
10%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869940892300
Nume comandĂf produs
BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI
EAN/UPC - Produs
8718699408923
Cod de comandĂf
40892300
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910500465625
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
12,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inal-mi-mari-by481p-led250s-840-psd-clo-wb-gc-si-249393>