

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU MONTAJ LA ÎNCĂLZIMI
MARI BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
40 x 40 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
42° x 44°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector extern
Cablul
Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
12
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
BY481P
[New Highbay]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
4,8 A
Timp de pornire
2,3 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oțel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent

Lungime totală
600 mm
Lăţime totală
490 mm
Înălţime totală
85 mm
Culoare
Argintiu RAL 9006
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
85 x 490 x 600 mm (3.3 x 19.3 x 23.6 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK07
[2 J reinforced]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
25000 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
154 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
160 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +70 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
45 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871951401094900
Nume comandă produs
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT
EAN/UPC - Produs
8719514010949
Cod de comandă
01094900
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100777
Greutate netă SAP (bucată)
12,000 kg
Preţ: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-pentru-montaj-la-inal-mi-mari-by481p-led250s-840-psd-wb-gc-si-xt-249396>