

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU MONTAJ LA ÎNCALZIMI
MARI BY121P G4 LED200S/840 IAI WB IP65**

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
90°
[Beam angle 90°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
90°
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
Cablul de 0,3 m cu conector cu 3 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
6
În conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
65 A
Timp de pornire
330 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aliaj de aluminiu
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
450 mm
Lăime totală
450 mm
Înălțime totală
460 mm
Culoare

GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
460 x 450 x 450 mm (18.1 x 17.7 x 17.7 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK05
[0.7 J]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
20000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
135 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.381,0.378)SDCM<=5
Putere de intrare inițială
145 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
35 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871016336561900
Nume comandă produs
BY121P G4 LED200S/840 IAI WB IP65
EAN/UPC - Produs
8710163365619
Cod de comandă
36561900
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
911401583461
Greutate netă SAP (bucată)
7,700 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inal-mari-by121p-g4-led200s-840-iai-wb-ip65-249423>