

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU MONTAJ LA ÎNCĂLZIMI
MARI BY120P G4 LED100S/865 PSU WB

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
90 x 90 °
Culoare sursă de lumină
Lumină naturală rece 865
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Tip capac optic/lentilă
PC
[Difuzor/capac policarbonat]
Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat
90° x 90°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 3 pini
Cablul
Cablul de 0,3 m cu conector cu 3 pini
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
8
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Indice unificat de orbire CEN
24
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
54 A
Timp de pornire
0,65 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate

Material capac optic/lentilă
 Policarbonat
 Material fixare
 -
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Înălțime totală
 95 mm
 Diametru total
 385 mm
 Culoare
 GR
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP65
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK07
 [2 J reinforced]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 10000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 145 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 6500 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic inițial
 (0.307, 0.323 SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 69 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Înțelegere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -30 to +45 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Adecvat pentru comutare aleatorie
 Da
 Product Data
 Cod complet produs
 871016333566700
 Nume comandă produs
 BY120P G4 LED100S/865 PSU WB
 EAN/UPC - Produs
 8710163335667
 Cod de comandă
 33566700
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 911401575351
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,300 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-pentru-montaj-la-inal-mari-by120p-g4-led100s-865-psu-wb-249429>