

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB
WH**

General Information

Num r de surse de lumin 

1

[1 pc]

Cod familie l mpi

LED40S

[LED module, system flux 4000 lm]

Unghi de distribu ie surs  de lumin 

120  

Culoare surs  de lumin 

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Surs  de lumin  inlocuibil 

Nu

Num r de unit i de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

NB

[Distribu ie ingusta]

Tip capac optic/lentil 

PM

[Difuzor/capac PMMA]

L r ime fascicul de lumin  corp de iluminat

50 

Interfa  sistem de comand 

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  I

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioad  de garan ie

5 ani

Observ ii

*- Conform documentului indrum tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen  relevant  in intre inerea fluxului luminos intre B50  mi de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie ii utile medii (B50) reprezint   mi valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

4MX850

[Maxos Led Industry]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecven  de intrare

De la 50 pan  la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comand 

0-16 V DC DALI
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Lungime E™ în Åf
581
[1 unitate pentru TL-D58W]
Material carcasa Åf
OË>el
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentil Åf
Polimetil metacrilat
Material fixare
OË>el
Finisaj capac optic/lentil Åf
Transparent
Lungime total Åf
1528 mm
L Åf E>ime total Åf
63 mm
In Åf l E>ime total Åf
50 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (in Åf l E>ime x l Åf E>ime x adancime)
50 x 63 x 1528 mm (2 x 2.5 x 60.2 in)
Approval and Application
Cod protecÈ>ie împotriva infiltr Åfrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecÈ>ie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ>ial (flux de sistem)
4000 lm
ToleranÈ> Åf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ>ial
148 lm/W
Temperatur Åf de culoare iniÈ>ial Åf corelat Åf
3000 K
Indice iniÈ>ial de redare a culorii
≥80
Tricromatic Åf iniÈ>ial Åf
(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Putere de intrare iniÈ>ial Åf
27 W
ToleranÈ> Åf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rat Åf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ> Åf util Åf 50000 h
5 %
ÎntreÈ>inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ> Åf util Åf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatur Åf ambiental Åf
-20 to +35 °C
Temperatura ambiental Åf de performanÈ> Åf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplic Åf
Product Data
Cod complet produs
403073266169599
Nume comand Åf produs
4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH
EAN/UPC - Produs
4030732661695
Cod de comand Åf
66169599
Num Åfr Åftor SAP - Cantitate per pachet
1
Num Åfr Åftor SAP - Pachete per exterior
3
Material SAP
910629122026
Greutate net Åf SAP (bucat Åf)
1,815 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-sina-maxos-4mx850-581-led40s-830-psd-nb-wh-249458>