

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB  
WH**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[ 1 pc]

Cod familie lampi

LED40S

[ LED module, system flux 4000 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Baza elementului de fixare

-

[ -]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

NB

[ Distribuție îngustă]

Tip capac optic/lentilă

PM

[ Difuzor/capac PMMA]

Împreună fascicul de lumină corp de iluminat

50°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marca de inflamabilitate

NO

[ -]

Marca CE

CE mark

Marca ENEC

ENEC mark

Marca UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

\*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

4MX850

[ Maxos Led Industry]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandă

0-16 V DC DALI  
 Curent de pornire  
 21 A  
 Timp de pornire  
 0,280 ms  
 Factor de putere (min.)  
 0.9  
 Controls and Dimming  
 Cu reglarea intensității luminoase  
 Da  
 Mechanical and Housing  
 Lungime E™ în  
 491  
 [ 1 unitate pentru TL5-49W]  
 Material carcasă  
 Oel  
 Material reflector  
 -  
 Material sistem optic  
 Polymethyl methacrylate  
 Material capac optic/lentilă  
 Polimetil metacrilat  
 Material fixare  
 Oel  
 Finisaj capac optic/lentilă  
 Transparent  
 Lungime totală  
 1478 mm  
 Lățime totală  
 63 mm  
 Înălțime totală  
 50 mm  
 Culoare  
 WH  
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
 50 x 63 x 1478 mm (2 x 2.5 x 58.2 in)  
 Approval and Application  
 Cod protecție împotriva infiltrărilor  
 IP20  
 [ Protejat împotriva contactului cu degetele]  
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
 IK02  
 [ 0.2 J standard]  
 Initial Performance (IEC Compliant)  
 Flux luminos inițial (flux de sistem)  
 4000 lm  
 Toleranță flux luminos  
 +/-10%  
 Randament luminos LED inițial  
 160 lm/W  
 Temperatură de culoare inițială corelată  
 4000 K  
 Indice inițial de redare a culorii  
 ≥80  
 Tricromatic inițial  
 (0.38, 0.38) SDCM <3.5  
 Putere de intrare inițială  
 25 W  
 Toleranță consum de curent  
 +/-10%  
 Over Time Performance (IEC Compliant)  
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
 5 %  
 Intreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
 L80  
 Application Conditions  
 Interval temperatură ambientală  
 -20 to +35 °C  
 Temperatura ambientală de performanță Tq  
 25 °C  
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
 1%  
 Adekvat pentru comutare aleatorie  
 Nu se aplică  
 Product Data  
 Cod complet produs  
 403073266166499  
 Nume comandă produs  
 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH  
 EAN/UPC - Produs  
 4030732661664  
 Cod de comandă  
 66166499  
 Numărator SAP - Cantitate per pachet  
 1  
 Numărator SAP - Pachete per exterior  
 3  
 Material SAP  
 910629121726  
 Greutate netă SAP (bucată)  
 1,765 kg  
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-sina-maxos-4mx850-491-led40s-840-psd-nb-wh-249475>