

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB
WH

General Information

Num r de surse de lumin 

1

[1 pc]

Cod familie l mpi

LED40S

[LED module, system flux 4000 lm]

Unghi de distribu ie surs  de lumin 

120  

Culoare surs  de lumin 

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Surs  de lumin  inlocuibil 

Nu

Num r de unit i de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distributie larga]

Tip capac optic/lentil 

PM

[Difuzor/capac PMMA]

L ime fascicul de lumin  corp de iluminat

90 

Interfa  sistem de comand 

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  I

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioad  de garan ie

5 ani

Observ ii

*- Conform documentului indrum tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen 
relevant  in intre inerea fluxului luminos intre B50  mi de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vie ii utile medii (B50) reprezint   mi valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

4MX850

[Maxos Led Industry]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecven  de intrare

De la 50 pan  la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comand 

0-16 V DC DALI
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Lungime E™ în
491
[1 unitate pentru TL5-49W]
Material carcasa
Oel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
1478 mm
Lățime totală
63 mm
Înălțime totală
50 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
50 x 63 x 1478 mm (2 x 2.5 x 58.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
148 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Putere de intrare inițială
27 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
403073266167199
Nume comandă produs
4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH
EAN/UPC - Produs
4030732661671
Cod de comandă
66167199
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
3
Material SAP
910629121826
Greutate netă SAP (bucată)
1,765 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-sina-maxos-4mx850-491-led40s-830-psd-wb-wh-249476>