

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB
WH**

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED55S
[LED Module, system flux 5500 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
120  
Culoare surs f de lumin f
Alb neutru 840
Baza elementului de fixare
-
[-]
Surs f de lumin f inlocuibil f
Nu
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
NB
[Distribu ie ingusta]
Tip capac optic/lentil f
PM
[Difuzor/capac PMMA]
L  ime fascicul de lumin f corp de iluminat
50 
Iluminat de urgen  f
No
[-]
Interfa   sistem de comand f
DALI
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
Clas f de protec  ie IEC
Clasa de siguran  f I
Test de incandescen  f
Temperatur f 650  C, durat f 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
Perioad f de garan  ie
5 ani
Observa  ii
*- Conform documentului indrum  tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan  elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen  f
relevant f in intre  inerea fluxului luminos intre B50   i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vie  ii utile medii (B50) reprezint  f   i valoarea B10.
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
4MX400
[Maxos LED Retrofit for TTX400]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V

Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comandă
0-16 V DC DALI
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Lungime E™ în
491
[1 unitate pentru TL5-49W]
Material carcasă
Oel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
1474 mm
Lățime totală
63 mm
Înălțime totală
50 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
50 x 63 x 1474 mm (2 x 2.5 x 58 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
5500 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
167 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Putere de intrare inițială
33 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
403073266247099
Nume comandă produs
4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH
EAN/UPC - Produs
4030732662470
Cod de comandă
66247099
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
3
Material SAP
910629123826
Greutate netă SAP (bucată)
1,825 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

