

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX400 581 LED55S/830 PSD
DA20 WH**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED55S

[LED Module, system flux 5500 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

DA20

[Double asymmetric optic 20°]

Tip capac optic/lentilă

PM

[Difuzor/capac PMMA]

Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat

20°

Iluminat de urgență

No

[-]

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

4MX400

[Maxos LED Retrofit for TTX400]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comandă
0-16 V DC DALI
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Lungime E™ în
581
[1 unitate pentru TL-D58W]
Material carcasă
Oel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
1528 mm
Lățime totală
63 mm
Înălțime totală
50 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
50 x 63 x 1528 mm (2 x 2.5 x 60.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
5500 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
157 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Putere de intrare inițială
35 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
403073266323199
Nume comandă produs
4MX400 581 LED55S/830 PSD DA20 WH
EAN/UPC - Produs
4030732663231
Cod de comandă
66323199
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
3
Material SAP
910629128826
Greutate netă SAP (bucată)
1,895 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

