

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB
WH**

General Information
Num r de surse de lumin f
1
[1 pc]
Cod familie l fmpi
LED40S
[LED module, system flux 4000 lm]
Unghi de distribu ie surs f de lumin f
120  
Culoare surs f de lumin f
Alb neutru 840
Surs f de lumin f inlocuibil f
Nu
Num r de unit  i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribu ie larg f]
L  ime fascicul de lumin f corp de iluminat
90 
Iluminat de urgen  f
No
[-]
Conexiune
Unitate de conectare cu 3 pini
Cablul
-
Clas  de protec ie IEC
Clasa de siguran  f I
Test de incandescen  f
Temperatur f 650  C, durat f 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioad  de garan ie
5 ani
Observa ii
*- Conform documentului indrum tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen  f
relevant f in intre inerea fluxului luminos intre B50   i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vie ii utile medii (B50) reprezint f   i valoarea B10.
Flux luminos constant
No
Num r de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
4MX900
[Maxos LED Performer]
Indice unificat de orbire CEN
Not applicable
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven  f de intrare
De la 50 pan f la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comand f
0-16 V DC DALI
Curent de pornire
17,8 A
Timp de pornire
0,282 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensit  i luminoase

Nu
Mechanical and Housing
Lungime ETM înĂf
491
[1 unitate pentru TL5-49W]
Material carcasĂf
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilĂf
Polimetil metacrilat
Material fixare
OE>el
Finisaj capac optic/lentilĂf
Transparent
Lungime totalĂf
1479 mm
LĂfE>ime totalĂf
87 mm
InĂflE>ime totalĂf
82 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inĂflE>ime x lĂfE>ime x adancime)
82 x 87 x 1479 mm (3.2 x 3.4 x 58.2 in)
Approval and Application
Cod protecE>ie impotriva infiltrĂrilor
IP40
[Protejat impotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecE>ie impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniE>ial (flux de sistem)
4000 lm
ToleranE>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniE>ial
133 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniE>ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniE>ial de redare a culorii
≥80
TricromaticĂf iniE>ialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Putere de intrare iniE>ialĂf
30 W
ToleranE>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaE>Ăf utilĂf 50000 h
5 %
IntreE>inere la un flux luminos la durata medie de viaE>Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-20 to +40 °C
Temperatura ambientalĂf de performanE>Ăf Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicĂf
Product Data
Cod complet produs
403073266492499
Nume comandĂf produs
4MX900 491 LED40S/840 PSU WB WH
EAN/UPC – Produs
4030732664924
Cod de comandĂf
66492499
NumĂfrĂftor SAP – Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP – Pachete per exterior
2
Material SAP
910629142026
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,345 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-sina-maxos-4mx900-491-led40s-840-psu-wb-wh-249569>