

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB
WH**

General Information

Num r de surse de lumin 

1

[1 pc]

Cod familie l mpi

LED40S

[LED module, system flux 4000 lm]

Unghi de distribu ie surs  de lumin 

120  

Culoare surs  de lumin 

Alb neutru 840

Surs  de lumin  inlocuibil 

Nu

Num r de unit i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

MB

[Distribu ie medie]

L ime fascicul de lumin  corp de iluminat

70  

Iluminat de urgen 

No

[-]

Interfa  sistem de comand 

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  I

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad  de garan ie

5 ani

Observa ii

*- Conform documentului indrum tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen 
relevant  in intre inerea fluxului luminos intre B50  i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vie ii utile medii (B50) reprezint    valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

4MX900

[Maxos LED Performer]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven  de intrare

De la 50 pan  la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comand 

0-16 V DC DALI

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,280 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Lungime E™ în
491
[1 unitate pentru TL5-49W]
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polimetil metacrilat
Material fixare
Oel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
1479 mm
Lățime totală
87 mm
Înălțime totală
82 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
82 x 87 x 1479 mm (3.2 x 3.4 x 58.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP40
[Protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
133 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Putere de intrare inițială
30 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
403073266625699
Nume comandă produs
4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH
EAN/UPC - Produs
4030732666256
Cod de comandă
66625699
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
2
Material SAP
910629144526
Greutate netă SAP (bucată)
2,345 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-sina-maxos-4mx900-491-led40s-840-psd-mb-wh-249574>