

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB
WH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED75S

[LED Module, system flux 7500 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribuție largă]

Forma fascicul de lumină corp de iluminat

90°

Iluminat de urgență

No

[-]

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

4MX900

[Maxos LED Performer]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comandă

0-16 V DC DALI

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,280 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Lungime E™ în
 491
 [1 unitate pentru TL5-49W]
 Material carcasă
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Oel
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 1479 mm
 Lățime totală
 87 mm
 Înălțime totală
 82 mm
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 82 x 87 x 1479 mm (3.2 x 3.4 x 58.2 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP40
 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 7500 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 134 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic inițial
 (0.38, 0.38) SDCM <3.5
 Putere de intrare inițială
 56 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Intreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -20 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 1%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 403073266800799
 Nume comandă produs
 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH
 EAN/UPC - Produs
 4030732668007
 Cod de comandă
 66800799
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 2
 Material SAP
 910629171326
 Greutate netă SAP (bucată)
 2,345 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-sina-maxos-4mx900-491-led75s-840-psd-wb-wh-249593>