

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEM DE SINA MAXOS 4MX900 LED90S/840 PSD WB SI
L1800**

General Information

Num r de surse de lumin 

1

[1 pc]

Cod familie l mpi

LED90S

[LED module, system flux 9000 lm]

Unghi de distribu ie surs  de lumin 

120  

Culoare surs  de lumin 

Alb neutru 840

Surs  de lumin  inlocuibil 

Nu

Num r de unit i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribu ie larg ]

L ime fascicul de lumin  corp de iluminat

90 

Iluminat de urgen 

No

[-]

Interfa  sistem de comand 

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clas  de protec ie IEC

Clasa de siguran  I

Test de incandescen 

Temperatur  650  C, durat  30 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad  de garan ie

5 ani

Observa ii

*- Conform documentului indrum tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen 
relevant  in intre inerea fluxului luminos intre B50  i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vie ii utile medii (B50) reprezint    valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num r de produse pe MCB de 16 A tip B

18

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

4MX900

[Maxos LED Performer]

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven  de intrare

De la 50 pan  la 60 Hz

Tensiune semnal sistem de comand 

0-16 V DC DALI

Curent de pornire

4,5 A

Timp de pornire

0,065 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Lungime E™ în
 No
 [-]
 Material carcasă
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Polimetil metacrilat
 Material fixare
 Oel
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 1800 mm
 Lățime totală
 87 mm
 Înălțime totală
 82 mm
 Culoare
 SI
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 82 x 87 x 1800 mm (3.2 x 3.4 x 70.9 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP40
 [Protejat împotriva contactului cu cablurile]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 9000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 134 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic inițial
 (0.38, 0.38) SDCM <3.5
 Putere de intrare inițială
 67 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Intreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -20 to +40 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 1%
 Adekvat pentru comutare aleatorie
 Nu se aplică
 Product Data
 Cod complet produs
 403073266452899
 Nume comandă produs
 4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800
 EAN/UPC - Produs
 4030732664528
 Cod de comandă
 66452899
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 2
 Material SAP
 910629138026
 Greutate netă SAP (bucată)
 2,900 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sistem-de-sina-maxos-4mx900-led90s-840-psd-wb-si-l1800-249600>